

HARDWARE

řada UNI



UNI-READER-KD



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- možnost externího připojení snímačů s rozhraním Wiegand
- synchronizační výstup pro párování blízké čtečky UNI
- může být až 2 km vzdálena od řídicí jednotky UNI
- kompatibilita s předchozími systémy ANeT
- schopnost ovládání segmentu sběrnice 1-Wire s kontaktními prvky UNI
- možnost zabudování modulu UNI-CONTACT-I3 se třemi kontaktními prvky
- bohatá škála servisních a diagnostických prostředků
- detekční spínač nedovoleného vniknutí
- svorky pro průměr vodičů až do 1,8 mm
- moderní design a flexibilita montáže

Čtečka bezkontaktních karet UNI-READER-KD je jednou z hardwarových komponent operační platformy ANeT-UNI. Může pracovat od režimu prosté čtečky proximitních identifikačních médií a to v režimu včetně nebo bez PINu, až po režim aplikačně orientovaného interaktivního terminálu s klávesnicí a LCD displejem.

Čtečka UNI má retranslační schopnost, která řídicí jednotce UNI umožňuje nepřímo přes sběrnici RS485 ovládat kontaktní prvky UNI připojené k místnímu segmentu sběrnice 1-Wire ovládaného touto čtečkou. Tři kontaktní prvky v podobě modulu UNI-CONTACT-I3 mohou být umístěny přímo do pouzdra čtečky.

Čtečka UNI je řešena moderním designem v plastovém dvojdielném pouzdru. Dolní část pouzdra slouží jako držák se svorkovnicí pro připojení kabelového svazku UniBus a umožňuje jeho přívod z pěti různých směrů. Montáž je možná pro dva různé sklony

čelní plochy a to jak ve vertikální poloze tak v horizontální. Horní část pouzdra nese elektroniku, klávesnici a displej a je samostatně odnímatelná od spodního držáku. Čtečka UNI je vybavena spínaným stabilizátorem napětí a detekčním spínačem neoprávněného vniknutí.

HARDWARE

řada UNI



UNI-READER-KD

UNI-READER-KD



UNI-READER-K



UNI-READER



Technické parametry

Rozhraní:	RS485, 1-Wire, Wiegand, Synchro
Délka vedení max:	2000m (RS485), 100m (1-Wire), 1m (Wiegand, Synchro)
Indikace:	optická (LCD 4x20 znak[s podsvitem), akustická (aktivní beeper)
Napájení:	10V až 20V DC, odolné proti přepólování
Odběr max:	250mA
Médium proximity:	karty a přívěšky s čipy Unique H4102 125kHz a ekvivalentní
Max. čtecí vzdálenost:	pro průměr cívky 40 mm (karty) 12 cm
Rozměry:	160x115x65mm
Hmotnost:	300g
Typ zařízení:	dle ČSN EN 50133-1: pevné
Provozní teplota:	-25°C až +55°C
Třída krytí:	IP42
Třída prostředí:	dle ČSN EN 50133-1: třída III
Vlhkost:	0 až 75%, nekondenzující

ANeT Advanced Network Technology, s.r.o.

Pod Višňovkou 31, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 234 037 511
Fax: +420 234 037 510
E-mail: praha@anet.info

Šumavská 35, 658 56 Brno
Tel.: +420 541 321 129
Fax: +420 541 214 616
E-mail: info@anet.info

ANeT Slovakia, s.r.o.

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, SR
Tel.: +421 326 400 939
Fax: +421 32 6543 450
E-mail: info@anet-trencin.sk

www.anet.info

